

EXCAVACIONS,  
OBRES I SERVEIS

**MIRFER S.A.**

C.I.F. A-17154550

C/ Rufo, 60 baixos - Apt. Núm. 163 - 17220 St. Feliu de Guíxols  
Tel. 972 32 17 49 - Fax 972 32 16 51 - e-mail: mirfer@mirfer.com

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 11 PARTIDES DE MILLORA				
SUBCAPITOL 11.01 PARTIDES DE MILLORA REFERENTS A OBRA				
APARTAT 11.01.01 COMPLEMENTES				
EJ42U010	u Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniq  Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col.locat amb fixacions mecàniques	39,00	61,83	2.411,37
EJ43U005	u Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x310x190mm,col.fix.mecàniqu  Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col.locat amb fixacions mecàniques	5,00	131,77	658,85
EB92U213	u Placa senyal.int.alum. pint.,alfanum.,15x15cm.,fix.mec.  Placa de senyalització interior de planxa d'alumini extrusionat d'1,5 mm de gruix, text i grafisme serigrafats, de 15x15 cm, fixada mecànicament al parament amb grapes a planxa d'alumini.	22,00	21,45	471,90
EJ46U010	u Barra mural recta p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col.fix.mec.  Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques	8,00	61,71	493,68
EJ46U015	u Barra mural fixa en angle p/bany adaptat,L=600 i 600mm,acer inox  Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques	1,00	111,47	111,47
EJ46U020	u Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col  Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques	8,00	231,66	1.853,28
EQ8AU010	u Eixugamans p/a.calent,sensor electrònic presència,material vitri  Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal.lat	15,00	192,27	2.884,05
TOTAL APARTAT 11.01.01 COMPLEMENTES.....				8.884,60

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 689, Llibre 560, Secció 3ª, Foll 120, Full Nª704, Inscrició 1ª

EXCAVACIONS,  
OBRES I SERVEIS

**MIRFER S.A.**

C.I.F. A-17154550

C/ Rufo, 60 baixos - Apt. Núm. 163 - 17220 St. Feliu de Guíxols  
Tel. 972 32 17 49 - Fax 972 32 16 51 - e-mail: mirfer@mirfer.com

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>APARTAT 11.01.02 REVESTIMENTS</b>				
K863U001	m2 Revestiment parament vert.ext.,planxa al. lac.,g=0,6mm,fix.rest  Revestiment de parament exterior amb planxa d'al·lumi lacat tipus EUROLINE, perfil 6.19012, de 0,6 mm de gruix, col.locada sobre restrells. Inclosa part proporcional de formació d'arestes i entregues.	60,00	35,07	2.104,20
E8432232	m2 Cel ras fibres veget.,acabat c.vista 60x120cm,g=25mm,entramat se  Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents, acabat de cara vista, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb perfil·leria primària vista d'acer galvanitzat amb forma d'òmega i suspensió autoanivelladora de barra roscada.	377,75	25,83	9.757,28
E86AU021	m Cantonera INOX esmerilat, 2mm gruix, cantells plegats, fix.adh.  Subministrament i col·locació de cantonera vertical d'acer inoxidable amb acabat esmerilat, formada per una única peça de 6 mm de gruix, amb un desenvolupament de fins a 30 cms, amb doble plec a cada costat, cantells polits. Segons plànol de detall. Fixació amb material adhesiu.	15,00	97,63	1.464,45
E8121312	m2 Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6  Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6. Inclosa part proporcional de formació d'arestes.	60,00	6,07	364,20
<b>TOTAL APARTAT 11.01.02 REVESTIMENTS .....</b>				<b>13.690,13</b>

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>APARTAT 11.01.03 FUSTERIA</b>				
<b>SUBAPARTAT 10.01 FUSTERIA FENÒLICA</b>				
EAQDUA01	u Porta batent, estruct.resina+revest.fenòlic P1, 80x210 cms  Porta batent d'una fulla, tipus F 1, segons plànols i especificacions de projecte, per a una amplada de pas de 80x210 cm, construïda en forma sandwich (3+36+3) dues plaques en compacte fenòlic de 2,5 mm i 36 mm de pol·lestirè expandit rígid de D+20, encolat i premsat, estructura interior de resina. Marc extensible d'alumini lacat, color a definir per la DF, amb rang d'entrega en perfil extrusionat format per dues peces telescòpiques que permeten recobrir entre 90 i 200 mm, acabat amb juntes perimetrals de cautxú, inclòs premarc d'acer galvanitzat 40x20 mm, ferramentes per penjar d'acer inoxidable, tirador de maneta Tesa SENA o equivalent, pany de bola, clau mestrejada i retorn Tesa YALE 4000 o equivalent. Marca: STAFF o equivalent	18,00	481,03	8.658,54

Inscrita e Registrat Mercantíl de Girona, Tom 689, Llibre 500, Secció 8ª, Fol·li 128, Full Nª9704, Inscrició 1ª

EXCAVACIONS,  
OBRES I SERVEIS

**MIRFER S.A.**

C.I.F. A-17154550

C/ Rufo, 60 baixos - Apt. Núm. 163 - 17220 St. Feliu de Guíxols  
Tel. 972 32 17 49 - Fax 972 32 16 51 - e-mail: mirfer@mirfer.com

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
EAQDUA05	u Porta batent, estruct.resina+revest.fenòlic P2, 70x210 cms  Porta batent d'una fulla, tipus P 2, segons plànols i especificacions de projecte, per a un forat total de 70x224 cm, construïda en forma sandwich (3+36+3) dues plaques en compacte fenòlic de 2,5 mm i 36 mm de poliestirè expandit rígid de D+20, encolat i premnat, estructura interior de resina. Marc extensible d'alumini lacat, color a definir per la DF, amb rang d'entrega en perfil extrusionat format per dues peces telescòpiques que permeten recobrir entre 90 i 200 mm, acabat amb juntes perimetrals de cautxú, inclòs premarc d'acer galvanitzat 40x20 mm, ferramentes per penjar d'acer inoxidable, tirador de maneta Tesa SENA o equivalent, pany de bola, clau mestrejada i retorn Tesa YALE 4000 o equivalent. Marca: STAFF o equivalent	1,00	460,04	460,04
EAQDUA06	u Conjunt porta batent+tarja fixa, resina+fenòlic P3,80x210+47x218  Conjunt de porta batent més tarja fixa lateral, P3, segons plànols i especificacions de projecte, porta per a una amplada de pas de 80x210 cm, tarja fixa amb marc per a un forat d'obra de 47x218 cms, porta construïda en forma sandwich (3+36+3) dues plaques en compacte fenòlic de 2,5 mm i 36 mm de poliestirè expandit rígid de D+20, encolat i premnat, estructura interior de resina. Marc extensible d'alumini lacat, tant per a porta com per a tarja, color a definir per la DF, amb rang d'entrega en perfil extrusionat format per dues peces telescòpiques que permeten recobrir entre 90 i 200 mm, acabat amb juntes perimetrals de cautxú, inclòs premarc d'acer galvanitzat 40x20 mm, ferramentes per penjar d'acer inoxidable, tirador de maneta Tesa SENA o equivalent, pany de bola, clau mestrejada i retorn Tesa YALE 4000 o equivalent. Marca: STAFF o equivalent	1,00	708,38	708,38
EAQDUA07	u Conjunt porta batent+tarja fix, resina+fenòlic P4,80x210+102x218  Conjunt de porta batent més tarja fixa lateral, P4, segons plànols i especificacions de projecte, porta per a una amplada de pas de 80x210 cm, tarja fixa amb marc per a un forat d'obra de 102x218 cms, porta construïda en forma sandwich (3+36+3) dues plaques en compacte fenòlic de 2,5 mm i 36 mm de poliestirè expandit rígid de D+20, encolat i premnat, estructura interior de resina. Marc extensible d'alumini lacat, tant per a porta com per a tarja, color a definir per la DF, amb rang d'entrega en perfil extrusionat format per dues peces telescòpiques que permeten recobrir entre 90 i 200 mm, acabat amb juntes perimetrals de cautxú, inclòs premarc d'acer galvanitzat 40x20 mm, ferramentes per penjar d'acer inoxidable, tirador de maneta Tesa SENA o equivalent, pany de bola, clau mestrejada i retorn Tesa YALE 4000 o equivalent. Marca: STAFF o equivalent	1,00	728,38	728,38
EAQDUA08	u Conjunt porta batent+tarja fix, resina+fenòlic P5,80x210+87x218  Conjunt de porta batent més tarja fixa lateral, P5, segons plànols i especificacions de projecte, porta per a una amplada de pas de 80x210 cm, tarja fixa amb marc per a un forat d'obra de 87x218 cms, porta construïda en forma sandwich (3+36+3) dues plaques en compacte fenòlic de 2,5 mm i 36 mm de poliestirè expandit rígid de D+20, encolat i premnat, estructura interior de resina. Marc extensible d'alumini lacat, tant per a porta com per a tarja, color a definir per la DF, amb rang d'entrega en perfil extrusionat format per dues peces telescòpiques que permeten recobrir entre 90 i 200 mm, acabat amb juntes perimetrals de cautxú, inclòs premarc d'acer galvanitzat 40x20 mm, ferramentes per penjar d'acer inoxidable, tirador de maneta Tesa SENA o equivalent, pany de bola, clau mestrejada i retorn Tesa YALE 4000 o equivalent. Marca: STAFF o equivalent	1,00	723,38	723,38



EXCAVACIONS,  
OBRES I SERVEIS

**MIRFER S.A.**

C.I.F. A-17154550

C/ Rufo, 60 baixos - Apt. Núm. 163 - 17220 St. Feliu de Guíxols  
Tel. 972 32 17 49 - Fax 972 32 16 51 - e-mail: mirfer@mirfer.com

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
EAF3U112	u Fusteria alumini P9  ministrament i col·locació de conjunt de tancament d'alumini format una fulla batent i una tarja lateral fixa, fulla batent amb amplada de pas 90 cms i 210 cms d'alçada, tarja lateral de 93x215 cms. Perfil·leria amb acabat anoditzat i trencament de pont tèrmic. Perfil europeu o equivalent (classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima A0 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210), amb recollida d'aigua de condensació, muntada sobre bastiment de base d'acer de mides adequades a les mides del tancament en sí i segons indicacions plànol E7-26.1. Inclou ferratges, frontisses i segellat perimetral amb silicona neutra. Per a un forat d'obra de 188 cm x 215 cms. Tancament tipus P9 segons plànol de detall de fusteria.	1,00	674,62	674,62
EAF3U113	u Fusteria alumini P10  Subministrament i col·locació de conjunt de tancament d'alumini format dues fulles batents i dues fulles fixes laterals, fulles batents amb amplada de pas 90 cms i 210 cms d'alçada cadascuna, targes laterals de 100x215 cms cadascuna. Perfil·leria amb acabat anoditzat i trencament de pont tèrmic. Perfil europeu o equivalent (classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima A0 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210), amb recollida d'aigua de condensació, muntada sobre bastiment de base d'acer de mides adequades a les mides del tancament en sí i segons indicacions plànol E7-26.1. Inclou ferratges, frontisses i segellat perimetral amb silicona neutra. Per a un forat d'obra de 388 cm x 215 cms. Tancament tipus P10 segons plànol de detall de fusteria.	1,00	1.303,71	1.303,71
EAF3U114	u Fusteria alumini F1  Subministrament i col·locació de porta d'emergència d'alumini formada per una fulla batent amb barra antipànic amb una amplada de pas de 90 cms i 210 cms d'alçada. Perfil·leria amb acabat anoditzat i trencament de pont tèrmic. Perfil europeu o equivalent (classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210), amb recollida d'aigua de condensació, muntada sobre bastiment de base d'acer de mides adequades a les mides del tancament en sí i segons indicacions plànol E7-26.1. Inclou ferratges, frontisses i segellat perimetral amb silicona neutra. Per a un forat d'obra de 100 cm x 215 cms. Tancament tipus F1 segons plànol de detall de fusteria.	2,00	424,62	849,24
EAF3U115	u Fusteria alumini F2  Subministrament i col·locació de porta d'emergència d'alumini formada una fulla batent i dues targes fixes laterals, amb barra antipànic, amb una amplada de pas de 90 cms i 210 cms d'alçada, targes amb mides exteriors de 63x215 cms cadascuna. Perfil·leria amb acabat anoditzat i trencament de pont tèrmic. Perfil europeu o equivalent (classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210), amb recollida d'aigua de condensació, muntada sobre bastiment de base d'acer de mides adequades a les mides del tancament en sí i segons indicacions plànol E7-26.1. Inclou ferratges, frontisses i segellat perimetral amb silicona neutra. Per a un forat d'obra de 215 cm x 215 cms. Tancament tipus F2 segons plànol de detall de fusteria.	1,00	823,38	823,38
<b>TOTAL SUBAPARTAT 10.02 FUSTERIA D'ALUMINI.....</b>				<b>4.890,19</b>

