

**PRESSUPOST**

4	EH2DA4D6	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb 2 làmpades de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre (P - 212)	95,38	23,000	2.193,74
5	EHP41X41	u	Projector orientable amb 1 làmpada de descàrrega de designació HST i portalàmpades PG 12-1, de 100 W de potència, equip integrat a la peana de muntatge, de 230 V de tensió nominal, cos d'alumini injectat de forma cilíndrica i lira de suport d'alumini injectat, reflector circular i capçal circular de suport d'accessoris independent, completament orientable, grau de protecció IP 20, muntat superficialment (P - 220)	344,87	21,000	7.242,27
6	EX413124	m	Carril electrificat trifàsic, de secció rectangular i cos d'alumini extruït, de 230 V de tensió nominal, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, muntat suspès, inclosa la part proporcional d'elements de suport i la part proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i acabat (P - 272)	303,62	25,000	7.590,50
7	EH328X12	u	Llumenera decorativa tipus aplic, de pared HIT 70 W òptica asimètrica, muntat superficialment en parament vertical (P - 213)	234,68	26,000	6.101,68
8	EH11GE24	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat o especular i difusor de lamelles d'alumini acabat satinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 1 de 28 W i diàmetre 16 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre (P - 210)	205,47	3,000	616,41
9	EH2D1110	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades GY 6,35, amb 1 làmpada halògena de 50 W com a màxim i 12 V de tensió d'alimentació, temperatura de color de 3000 K, dimensions d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115 mm de profunditat, amb reflector platejat intensiu, grau de protecció IP 20 i col·locada encastada (P - 211)	75,10	17,000	1.276,70
10	KHQ62G61	u	Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de 250 W, de forma rectangular, tancat amb allotjament per a equip i acoblat al suport (P - 395)	731,74	10,000	7.317,40
11	EH32X010	u	Aplic làmpada HIT CDM-TC de 20 W, muntat encastat (P - 214)	125,15	20,000	2.503,00
12	KH6DL213	u	Llumenera LED senyalització LED blau 0,75 W 24 V D:65, amb caixa d'encastat cilíndrica D65, connector estancs, alimentador electrònic 90-230 Vac 24 Vd TBD2/AS.0040.24/E, col·locat encastat en paraments verticals (P - 394)	97,87	14,000	1.370,18
13	EH612324	u	Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment al sostre (P - 215)	117,14	23,000	2.694,22
14	EH6C34P1	u	Projector d'emergència amb 2 focus orientables, amb 2 làmpades de baix consum PL 11 d'11 W de potència cadascuna, flux aproximat de 900 lúmens i 3 hores d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 180 m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat superficialment (P - 216)	375,63	13,000	4.883,19

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>	<b>00.16.07</b>				<b>47.320,81</b>
Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu				
Capítol	16	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES				
Subcapítol	08	XARXA TERRA				

NUM CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG380907	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (P - 203)	9,53	80,000	762,40
<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>	<b>00.16.08</b>				<b>762,40</b>

**PRESSUPOST**

Pàg.: 20

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	17	INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol	01	EQUIPS CLIMATITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EEJX2214	u	Climatitzador horitzontal de TERMOVEN model CLA-2010/1 per a un cabal d'aire de fins a 4.000 m <sup>3</sup> /h, amb estructura de perfils d'acer galvanitzat i panell sandwich de dues planxes d'acer galvanitzades i prelacades amb aïllament tèrmico-acústic d'escuma de polièste, 1 bateria d'aigua freda/calenta de fins a 23 kW, potències totals en condicions ambientals estàndard, per a 1 zona, 1 ventilador centrífug de doble turbina i 1 motor de 3 velocitats, alimentació trifàsica de 400 V, 1 recuperador estàtic de 2.000 m <sup>3</sup> /h, pressió disponible de 300 Pa i filtre d'aire de tipus pla, tot accessible des dels laterals, col·locat encastat en fals sostre. (P - 148)	6.659,65	1,000	6.659,65
2	EX712802	u	Cortina d'aire elèctrica AIRTECNICS model DECO DM2000 E de 6/12/18 kW en 3 etapes, muntada superficialment (P - 273)	4.042,89	3,000	12.128,67
<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>	<b>00.17.01</b>			<b>18.788,32</b>	

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	17	INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol	02	DISTRIBUCIÓ CLIMATITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EE52Q13AD9JVm2	m	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports. Article: ref. CR-08-B de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR TUB (P - 144)	31,69	180,000	5.704,20
2	EE617592EANNm2	m	Aïllament tèrmic de conductes amb llana de roca de densitat 36 a 40 kg/m <sup>3</sup> , de 20 mm de gruix i muntat exteriorment. Article: ref. 133EF/2 de la sèrie Climatització de ROCKWOOL (P - 146)	15,71	180,000	2.827,80
3	EE5Z1100	m	Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular (P - 145)	5,24	5,000	26,20
4	EE442D00	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 140 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m <sup>3</sup> de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat (P - 138)	11,42	20,000	228,40
5	EE442H00	m	Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 200 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m <sup>3</sup> de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat (P - 139)	14,35	10,000	143,50
<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>	<b>00.17.02</b>			<b>8.930,10</b>	

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	17	INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol	03	EQUIPS VENTILACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EEM3A522	u	Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 200 mm de diàmetre i 880 m <sup>3</sup> /h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte (P - 162)	205,91	3,000	617,73
2	EEM3A622	u	Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 250 mm de diàmetre i 1300 m <sup>3</sup> /h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte (P - 163)	280,30	4,000	1.121,20
3	EEM3A712	u	Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 315 mm de diàmetre i 1990 m <sup>3</sup> /h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte (P -	313,91	2,000	627,82

**PRESSUPOST**

4	EEM3A312	u	164) Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 150 mm de diàmetre i 535 m <sup>3</sup> /h de cabal màxim d'aire, col.locat en conducte (P - 161)	153,05	1,000	153,05
5	EEM24F2H	u	Ventilador centrífug trifàsic per a 400 V de tensió, de 10000 m <sup>3</sup> /h de cabal màxim d'aire, de pressió mitjana i muntat sobre bancada (P - 160)	1.801,38	1,000	1.801,38

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>	<b>00.17.03</b>	<b>4.321,18</b>
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	17	INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol	04	DISTRIBUCIÓ VENTILACIÓ/CONDENSACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EE441C00	m	Tub flexible compost de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 125 mm de D (P - 137)	6,52	80,000	521,60
2	EE52Q13AD9JVm2		Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports. Article: ref. CR-08-B de la sèrie Acer Galvanitzat d'AIR TUB (P - 144)	31,69	430,000	13.626,70
3	EE617592EANNm2		Aïllament tèrmic de conductes amb llana de roca de densitat 36 a 40 kg/m <sup>3</sup> , de 20 mm de gruix i muntat exteriorment. Article: ref. 133EF/2 de la sèrie Climatització de ROCKWOOL (P - 146)	15,71	250,000	3.927,50
4	EE51EE1AECC	m2	Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75 m <sup>2</sup> K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de paper kraft alumini reforçat ref. 2127551 de la sèrie URSA AIR d'URSA, muntat encastat en el cel ras (P - 143)	43,88	65,000	2.852,20
5	EE63AAV3	m2	Formació de conducte de ventilació i extracció de fums, tant vertical com horitzontal, resistent al foc EI-120 amb plaques de silicat càlcic de 52 mm, amb una conductivitat tèrmica 0,09 W/mK i una densitat de 500 kg/m <sup>3</sup> , totalment instal·lat, inclos sistema de suspensió (P - 147)	131,15	45,000	5.901,75
6	EE41XXCX	m	Xemeneia circular helicoidal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable EI-30, de 300 mm de diàmetre, muntada superficialment (P - 136)	391,61	15,000	5.874,15

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>	<b>00.17.04</b>	<b>32.703,90</b>
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	17	INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol	05	ELEMENTS FINALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EEP31155	u	Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (P - 165)	65,59	9,000	590,31
2	EEK11D71	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 150)	35,63	23,000	819,49
3	EEK11A3D	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment (P - 149)	27,41	1,000	27,41
4	EEK8915X	u	Difusor lineal amb 3 ranures d'alumini extruït DSX-XXL de Schako anoditzat, amb plenum de connexió circular d'acer galvanitzat, amb aïllament, i boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de 1000 mm de llargària, muntat suspès al sostre (P - 152)	282,52	8,000	2.260,16
5	EEKEX810	u	Subministrament / instal·lació de tobera WGA-D/SK/100/250/DR1 de SCHAKO o similar, plenum de connexió amb xapa i la part proporcional de suport i fixació i de tub flexible aïllat de diàmetre 200	153,52	6,000	921,12

**PRESSUPOST**

		mm. Totalment instal·lada i connexionada. (P - 153)				
6	EEK77KK1	u	Reixeta de retorn de quadricula, d'alumini lacat blanc, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 151)	73,04	1,000	73,04
<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>		<b>00.17.05</b>			<b>4.691,53</b>
Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu				
Capítol	17	INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ				
Subcapítol	06	VARIS				

NUM	CODI	UA	DESGRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EEKP3311	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes (P - 155)	176,13	2,000	352,26
2	EEKP6511	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes (P - 156)	203,82	2,000	407,64
3	EEKPB811	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 650 mm d'amplària i 500 mm d'alçària col·locada entre els conductes (P - 157)	266,59	2,000	533,18
4	EEKP1401	u	Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i un final de carrera, col·locats a comporta tallafocs (P - 154)	30,09	6,000	180,54
5	EEKX2421	u	Comporta antiretorn de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 200 mm d'alçària, col·locada (P - 158)	134,71	6,000	808,26
6	EE63AAV3	m2	Formació de conducte de ventilació i extracció de fums, tant vertical com horitzontal, resistent al foc EI-120 amb plaques de silicat càlcic de 52 mm, amb una conductivitat tèrmica 0,09 W/mK i una densitat de 500 kg/m3, totalment instal·lat, inclòs sistema de suspensió (P - 147)	131,15	30,000	3.934,50
7	E7CE1342EQ74	m2	Aïllament per a reducció del soroll d'impacte amb feltre de fibres de polièster punxonades no teixides ref. 370P144TCX4A de la sèrie THERMACUST de BOATEXA de 3 a 3,5 mm de gruix i densitat >= 350 protegit amb film sintètic, col·locat sense adherir sobre sostre o llosa (P - 74)	8,00	80,000	640,00
8	E7CPX533	m2	Panell absorbent prefabricat de planxa perforada prelacada i llana de roca amb vel protector interior, de 50 mm gruix, en panell de 300x3000 mm, amb material auxiliar de col·locació, col·locat (P - 75)	97,38	30,000	2.921,40
9	EE4ZDXC4	u	Bec de flauta de planxa d'acer galvanitzat amb malla antiocells, de diàmetre 300 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. (P - 140)	110,74	1,000	110,74
10	EE4ZDXQ4	u	Bec de flauta de planxa d'acer galvanitzat amb malla antiocells, de 900x500 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. (P - 142)	298,14	2,000	596,28
11	EE4ZDXG4	u	Bec de flauta de planxa d'acer galvanitzat amb malla antiocells, de 500x500 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. (P - 141)	276,59	2,000	553,18
12	E448L165	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, per a traves formades per peça simple, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 49)	2,08	190,000	395,20
13	EG21H81J	m	Tub rigid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 184)	5,84	120,000	700,80
14	EEKX2531	u	Comporta de regulació mecànica automàtica de Schako, planxa d'acer galvanitzat de diam 200, col·locada (P - 159)	200,41	4,000	801,64
15	EEP35175ERW	u	Silenciador acústic de 700x700x1200 mm de pas 150 i celdilla de 200 ajustat a cabals de sortida (P - 166)	1.724,52	1,000	1.724,52

**PRESSUPOST**

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>	<b>00.17.06</b>		<b>14.660,14</b>
Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu		
Capítol	18	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I SEGURETAT		
Subcapítol	01	DETECCIÓ AUTOMÀTICA		

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 EM112120	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 237)	56,16	20,000	1.123,20
2 EM112520	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 238)	50,69	2,000	101,38
3 EM11L230	u	Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300 m, segons norma UNE-EN 54-12, muntat superficialment (P - 239)	996,92	8,000	7.975,36
4 EM121436	u	Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador de zona, d'avaría, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret (P - 240)	294,33	1,000	294,33
5 EM131222	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitó, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior (P - 241)	73,56	3,000	220,68
6 EM132121	u	Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del llac, amb senyal lluminós i so multitó, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior (P - 242)	78,95	7,000	552,65
7 EM1422D2	u	Pulsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 243)	248,89	7,000	1.742,23
8 EM15U010	u	Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic de portes, amb placa de muntatge, interruptor d'accionament manual i connexionat (P - 244)	130,47	4,000	521,88
9 EG21H81H	m	Tub rigid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 183)	5,90	350,000	2.065,00
10 EG222815	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 187)	0,98	300,000	294,00
11 EG31F202	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x1,5 mm <sup>2</sup> , muntat superficialment (P - 194)	2,45	650,000	1.592,50
12 EG161322	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment (P - 179)	12,14	45,000	546,30

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>	<b>00.18.01</b>		<b>17.029,51</b>
Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu		
Capítol	18	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I SEGURETAT		
Subcapítol	02	EXTINCIÓ MANUAL		

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 EM31U006	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del	93,33	15,000	1.399,95

**PRESSUPOST**

Pàg.: 24

2	EM31351J	u	sostre, instal·lat (P - 247) Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 246)	134,02	6,000	804,12
<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>		<b>00.18.02</b>			<b>2.204,07</b>

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	18	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I SEGURETAT
Subcapítol	03	EXTINCIÓ BIE'S

NUMI. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ED35XA30	u	Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària o segons requeriments companyia subministradora, per a entrada d'aigua contra incendis i col·locació de clau, inclosa tapa de ferro (P - 134)	245,52	1,000	245,52
2	EN11A324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2" 1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 256)	89,61	1,000	89,61
3	EN81A324	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2" 1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 260)	110,80	1,000	110,80
4	EM23U010	u	Boca d'incendi equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, per a muntatge encastat, amb armari i portes de material plàstic, allotjaments independents per a la mànega de 25 m i per a un extintor de 6 kg, totalment instal·lada, connectada i provada, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (P - 245)	514,67	4,000	2.058,68
5	EF11A222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2" 1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 171)	39,40	10,000	394,00
6	EF119222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2", segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 170)	33,29	30,000	998,70
7	EF118222	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1" 1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 169)	24,13	90,000	2.171,70
8	ENXAUF16	u	Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23-500-90, de 12 m3/h de cabal nominal i 65 m.c.a. d'alçària manomètrica nominal, de funcionament automàtic, amb un grup motobomba d'accionament per motor diesel i un altre grup motobomba d'accionament elèctric units en un col·lector comú que dona servei a la instal·lació, amb bomba jockey, amb dipòsit de combustible per al motor diesel, doble joc de bateries i un quadre de comandament control i maniobra independent per a cada grup motobomba en suports independents, muntat sobre una única bancada, connectat a la xarxa de servei i a la xarxa elèctrica (P - 261)	14.450,87	1,000	14.450,87
9	EJ7117U3	u	Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster reforçat, de 2000 l de capacitat, col·locat sobre bancada d'obra de fàbrica de ceràmica (P - 232)	258,08	6,000	1.548,48
10	EJ723303	u	Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament electromagnètic, amb entrada roscada de 3/4", fixat i connectat (P - 233)	21,20	1,000	21,20

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>		<b>00.18.03</b>			<b>22.089,56</b>
--------------	-------------------	--	-----------------	--	--	------------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	18	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I SEGURETAT
Subcapítol	04	SENYALITZACIÓ

**PRESSUPOST**

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (P - 255)	9,33	60,000	559,80

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>	<b>00.18.04</b>			<b>559,80</b>
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	18	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I SEGURETAT
Subcapítol	05	ANTI INTRUSIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EMD1U010	u	Detector volumètric d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90°, amb un abast longitudinal de 15 m, com a màxim per a muntar superficialment (P - 248)	178,65	10,000	1.786,50
2	EMD21102	u	Contacte magnètic de potència alta, muntat superficialment (P - 249)	25,92	4,000	103,68
3	EMD31147	u	Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit de retard, un circuit de protecció, alarma acústica, memòria d'alarma i teclat programable, muntada a l'interior (P - 250)	258,36	1,000	258,36
4	EMD52X37	u	Teclat LCD per a central. Teclat il·luminat interiorment. (P - 253)	209,80	1,000	209,80
5	EMD43208	u	Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret, muntada a l'exterior (P - 251)	110,28	3,000	330,84
6	EMD6U010	m	Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm <sup>2</sup> i col·locat en tub (P - 254)	1,20	620,000	744,00
7	EG21H81H	m	Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 183)	5,90	440,000	2.596,00
8	EG222815	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 187)	0,98	180,000	176,40
9	EG161322	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment (P - 179)	12,14	25,000	303,50

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>	<b>00.18.05</b>			<b>6.509,08</b>
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	18	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I SEGURETAT
Subcapítol	06	SEGURETAT PARKING

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG161322	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment (P - 179)	12,14	5,000	60,70
2	EG21281H	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 181)	3,07	240,000	736,80
3	EMD6U010	m	Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm <sup>2</sup> i col·locat en tub (P - 254)	1,20	240,000	288,00
4	EMD52337	u	Marcador telefònic programable, amb un programa de 3 números telefònics, amb un missatge pregravat, amb alimentació i bateria de reserva, muntat superficialment (P - 252)	521,41	1,000	521,41

**PRESSUPOST**

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>	<b>00.18.06</b>	<b>1.606,91</b>
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	19	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
Subcapítol	01	VEU I DADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 EG2C1302	m	Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60 x 200 mm i muntada superficialment (P - 191)	12,76	40,000	510,40
2 EG2C1102	m	Safata plàstica de PVC rígid llis, de 50x100 mm i muntada superficialment (P - 190)	9,34	150,000	1.401,00
3 EG161322	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment (P - 179)	12,14	40,000	485,60
4 EG21281H	m	Túb rigid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 181)	3,07	195,000	598,65
5 EG222815	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 187)	0,98	275,000	269,50
6 EP5313A2	u	Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 simple, connexió per cargols, amb tapa, de preu mitjà, encastada (P - 266)	11,55	20,000	231,00
7 EP431010	m	Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de 0,5 mm2 de secció cada un i col.locat en tub (P - 264)	1,30	1.250,000	1.625,00
8 EPD72DF5	u	Armari per a recinte d'instal·lacions de telecomunicacions modular (RITM), de construcció monobloc, amb cos de polièster reforçat i 4 portes de polièster reforçat, de 2000x1000x420 mm, muntat sobre el paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge (P - 267)	1.601,83	1,000	1.601,83
9 EPDZ1AA0	u	Xassís repartidor per al suport de regletes de connexió d'entrada, amb capacitat per a 36 regletes de deu parells cadascuna, muntat superficialment (P - 268)	148,12	1,000	148,12

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>	<b>00.19.01</b>	<b>6.871,10</b>
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	19	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
Subcapítol	02	FIL MUSICAL BAR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 EG21281H	m	Tub rigid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 181)	3,07	210,000	644,70
2 EP49U010	m	Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral·lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5), col.locat en tub (P - 265)	0,87	210,000	182,70
3 EG161322	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment (P - 179)	12,14	15,000	182,10

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>	<b>00.19.02</b>	<b>1.009,50</b>
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	19	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
Subcapítol	03	TV BAR

**PRESSUPOST**

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG21281H	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 181)	3,07	210,000	644,70
2	EP412006	m	Conductor coaxial d'atenuació baixa, col·locat en tub (P - 263)	1,12	210,000	235,20
3	EG161322	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment (P - 179)	12,14	10,000	121,40
4	EP141212C9LQU	u	Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu mitjà ref. 16TN524 de la sèrie IRIS-AURA + ref. 18120 de la sèrie IRIS-AURA de BJC, encastada (P - 262)	18,67	2,000	37,34

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>	<b>00.19.03</b>			<b>1.038,64</b>
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	19	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
Subcapítol	04	WIFI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG21281H	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 181)	3,07	280,000	859,60
2	EG161322	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment (P - 179)	12,14	20,000	242,80

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>	<b>00.19.04</b>			<b>1.102,40</b>
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	20	INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES
Subcapítol	02	PARADISTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EEX65810	u	Instal·lació de 5 cambres independents amb les seves corresponents portes, de 1200 x 2100 mm, amb sistema de tancament exterior i apertura permanent interior, que seran destinades a l'ús particular dels paradistes. Els recintes panelables, construïts mitjançant panells Kide de 80mm de gruix, estaran formats per un únic recinte amb divisors intermedis. Inclou perfil sanitari de mitja canya de PVC amb base d'alumini. Tots els tancaments inclosos, excepte el terra. (P - 167)	15.306,48	1,000	15.306,48
2	EEX92101	u	La instal·lació frigorífica per a cadascuna de les càmeres de temperatura positiva constarà d'una unitat condensadora, amb condensador helicoidal, a situar en la sala de màquines, amb compressor hermètic, monofàsic, d'una potència de 1,5 c.v., amb un rendiment de 3.530 W. evaporant a una temperatura de -5°C, amb una temperatura de condensació de +45°C.	5.244,12	5,000	26.220,60

Els rendiments han estat contats funcionant amb el gas refrigerant R404A. Es realitzarà les línies de canonades frigorífiques, en coure i aïllades mitjançant escuma elastomèrica, fins a la seva connexió, des de la unitat condensadora, a l'evaporador. L'evaporador correspondrà a un model de la signatura ECO.

L'evaporador serà suspès del sostre de les instal·lacions mitjançant varetes d'acer zincat, sent-li connectada les canonades frigorífiques, maniobra elèctrica i desguàs realitzat en PVC i sifonat, duent l'aigua formada fins als punts d'evacuació existents, més pròxims.

El control de la instal·lació s'efectuarà mitjançant un quadre elèctric,

**PRESSUPOST**

amb termostat electrònic digital, dotat dels elements i automatismes necessaris per al correcte funcionament de la instal·lació. Així mateix, s'ha tingut en compte el subministrament i muntatge d'un punt de llum interior en el recinte frigorífic, mitjançant una pantalla estanca, amb doble tub fluorescent, manada per un interruptor amb pilot de senyalització.

(P - 168)

<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol</b>	<b>00.20.02</b>	<b>41.527,08</b>
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu
Capítol	21	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E867F010	m2	Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb fibra de vidre col·locat adherit (P - 89)	23,66	18,600	440,08
2	010002MG	ud	Ajudes a trasllats interns segons fases d'obra. (P - 1)	1.436,11	1,000	1.436,11
3	EC1K1301	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta (P - 130)	46,24	7,530	348,19
4	EQZ1U001	u	Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques (P - 271)	11,32	9,000	101,88
5	EQ8AU010	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat (P - 270)	165,39	9,000	1.488,51
6	KJ46U003	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 403)	279,47	1,000	279,47
7	KJ46U001	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 402)	96,66	2,000	193,32
8	KJ4ZU015	u	Portarolles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 404)	18,77	10,000	187,70
9	KJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 401)	68,73	8,000	549,84
10	EB92EGA3	u	Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada mecànicament al parament (P - 124)	19,72	7,000	138,04
11	010005MG	pa	Ajudes de ram de paleta per als diferents oficis de l'obra. (P - 0)	2.872,22	1,000	2.872,22
12	K1A2U200	m3	Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x1x1 m, excavada amb mitjans manuals per nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic, presa de dades per a informe final, retirada de paviment i reblert amb productes procedents de l'excavació sense compactat (P - 295)	465,07	1,000	465,07
13	K1A201MG	u	Seguiment arqueològic. (P - 293)	3.600,00	1,000	3.600,00
14	K1A202MG	u	Ajudes de paleta per seguiment arqueològic, segons instruccions dels arqueòlegs. Inclou excavació de terres amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, retirada de les restes arqueològiques, gestió dels residus i taxes d'abocador. (P - 294)	2.760,00	1,000	2.760,00
15	010006MG	u	Instal·lació de sistema de bombeig tipus 'wellpoint' per a rebaix del nivell freàtic, a base de micropous disposats perimetralment a l'exterior de l'edifici que succionen i impulsen l'aigua del subsol amb un equip de bombeig. Inclou la retirada de la instal·lació. S'ha considerat 60 dies de funcionament. (P - 3)	36.250,00	1,000	36.250,00
16	EB14U100	m	Passamà de fusta de faig per a envernissar, fixat mecànicament al parament amb platines d'acer i cargols (P - 121)	44,21	22,000	972,62

**PRESSUPOST**

Pàg.: 29

17	EAZA2NMG	u	Tauler de DM xapat amb fusta de roure envernissat al vernís sintètic amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, de 22 mm de gruix, de 50 cm d'amplària, col·locat amb fixacions mecàniques. Segons detalls de projecte i instruccions de la Direcció Facultativa. (P - 120)	30,14	7,300	220,02
18	010007MG	u	Intervenció per connexió de soterrani amb aparcament existent. Inclou les cales necessàries per localització d'instal·lacions existents, deixant posteriorment, el paviment o parament tal com estava originalment, el desviament d'aquestes instal·lacions, el tall per l'obertura del pas al mur existent de l'aparcament, tractaments anti-humitats, impermeabilitzacions, remats, juntes estanques i tot el necessari per deixar la partida completament acabada i en servei, segons instruccions de la Direcció Facultativa. (P - 4)	17.000,00	1,000	17.000,00
<b>TOTAL Capítol</b>			<b>00.21</b>			<b>69.303,07</b>
Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu				
Capítol	22	SEGURETAT I SALUT				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H00001MG	u	Seguretat col·lectiva i individual segons pla (P - 281)	21.339,34	1,000	21.339,34
<b>TOTAL Capítol</b>			<b>00.22</b>			<b>21.339,34</b>
Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu				
Capítol	23	CONTROL DE QUALITAT				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J00001MG	u	Realització de les proves i assajos necessaris pel control de qualitat de l'obra segons el programa de control de qualitat. (P - 282)	7.113,11	1,000	7.113,11
<b>TOTAL Capítol</b>			<b>00.23</b>			<b>7.113,11</b>
Obra	00	Pressupost Mercat de Sant Feliu				
Capítol	24	GESTIÓ DE RESIDUS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 335)	16,36	378,585	6.193,65
2	K2RA7500	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 338)	10,14	378,585	3.838,85
3	K2R540H0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 337)	16,73	378,585	6.333,73
4	K2R341H0	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 336)	16,73	584,467	9.778,13
5	K2RA7L00	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 339)	4,91	584,467	2.869,73
<b>TOTAL Capítol</b>			<b>00.24</b>			<b>29.014,09</b>

